

Сертифицирована в Бюро Веритас
Сертификат № RU003379
Сертификат № RU003379

ДОКУМЕНТ О КАЧЕСТВЕ N 0112743 (продолжение)

Грузополучатель: ООО "СталыГрад" (код: 1000)

Грузоотправитель:

АО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский
металлургический комбинат"

Станция назначения: САМОВЫВОЗ

Наименование продукции: ПРОВОЛОКА ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ХОЛОДНОГНУТАЯ ДЛЯ АРМИРОВАНИЯ ЖБК

Номер вагона	Номер контейнера	Код станции	Дата отгрузки	Год исполнения	№ заказа	№ фактуры	Квартал заказа	Бригада отгрузки	Таб. № контролера	ЛВП	Кол-во мест	Вид грузовых мест
000У461КР	TTNU3925321	11111	30.04.2021	21	4500697528	0020284379	2	4	33302	04	27	МОТКИ

Итого: 27

Вес брутто: 26.852

№ П/П	№ плавки	№ партии	Марка стали	ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ, % * 100													МЕХАНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА										
				C	Si	Mn	S*10	P*10	Cr	Ni	Cu	As	N*10	Al	Ti	W	V	Mo	C _{экв}	Р, Н	Р _{0,2} , Н	Н	Число перегибов	δ ₁₀₀ , %			
																							НЕ МЕНЕЕ				

01	311090	454	2КП	13	5	47	25	32	3	1	3	0.1	4							8800.0	7800.0	3	3	2.0
01	311279	454	2ПС	15	7	46	22	19	2	1	3	0.3	6							8800.0	7800.0	3	3	2.0
01	311280	454	2ПС	14	7	44	22	15	3	1	3	0.2	7							8800.0	7800.0	3	3	2.0
01	911321	454	2ПС	14	7	44	22	22	2	2	3	0.2	5							8800.0	7800.0	3	3	2.0

Примечание: "Хим. состав по ГОСТ 380-2005"

На основании результатов контроля радиоактивности, содержание радионуклидов в металле соответствует ГН 2.6.12159-07, НРБ-99-2009, СП 2.6.12612-10. Аттестат аккредитации лаборатории №РА.РУ.

Настоящим удостоверяем, что продукция соответствует условиям контракта. При переписке по вопросам количества и качества ссылаться на номер документа о качестве и данные на маркировочном

По вопросам претензий на количество и качество продукции обращаться по адресу: www.is-evraz.com, раздел Претензия.

Примечание: № 81940387, п/п АН 5938

Реквизит: 0.219 т

Контролер УК Бодрова Т.П.

Сделано в России.



При определении массы продукции в связках и мотках провешивать на весах тензометрических платформенных "СТАВ-10.3/1" с абсолютной погрешностью от 0,1т до 2,5т +/-5кг, от 2,5 до 10т +/-10кг и "ВСДП Гранит-03" с абсолютной погрешностью до 0,5т +/-1кг, до 2,0т +/-2кг, до 3,0т +/-3кг. Предельное расхождение веса при перевесе у клиента, допускается в пределах согласно инструкции МИЗ115